

RX-3050



Si la de 200 suelda todo,
imagínate la de 250.

PANEL DE CONTROL

1. CONTROL DE AMPERAJE
2. PANTALLA DIGITAL
3. LUZ DE ENCENDIDO
4. LUZ DE TEMPERATURA
5. SELECTOR DE PROCESO



Precio sugerido

S/1,050.00



MODELO	RX-3050		VOLTAJE EN VACÍO	73.6 MMA / 81.1 TIG
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (V)	1~230±10%		EFICIENCIA (%)	≥80%
FRECUENCIA (HZ)	50/60		FACTOR DE POTENCIA	0.60
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A)	36.2 TIG	51.5 MMA	CLASE DE AISLAMIENTO	H
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL (KW)	8.3 TIG	11.8 MMA	CLASE DE PROTECCIÓN	IP21
CICLO DE TRABAJO (40°C 10 min.)	35% 250A 60% 200A 100% 155A		REFRIGERACIÓN	AF
			PESO NETO (Kg)	5.1
RANGO DE CORRIENTE (A)	10~250		DIMENSIONES (mm)	350 x 155 x 300